

	G37 AT	G37X AWD AUT.	
RÖVIDEN			
Végsebesség	km/h	250	240 Elektronikusan korlátozva az aut. változatnál
Gyorsulás 0-100 km/h	mp	5.9	6.0
Üzemanyag-fogyasztás (vegyes)	l/100 km	10.5	11.0
CO ₂ -kibocsátás	g/km	246	255
Teljesítmény	LE (kW)	320 (235)	—
Nyomaték	Nm	360	—
Légellenállási együttható	Cd	0.29	—
Saját tömeg	kg	1719	1801
Hosszúság	mm	4780	—
EuroNCAP		Nem tesztelték	—
MOTOR			
Üzemanyag típusa		V6 benzinmotor	—
Hengerűrtartalom	cm3	3696	—
Legnagyobb teljesítmény	LE (kW)	320 (235)	—
Motor fordulatszám	ford/perc	7000	—
Motor max. fordulatszám	ford/perc	7600	—
Fajlagos teljesítmény	LE/liter	86	—
Teljesítmény/tömeg	LE/tonna	186	177
Legnagyobb nyomaték	Nm	360	—
Motor fordulatszám	ford/perc	5200	—
Nyomaték/tömeg	Nm/tonna	209	200
Furat x löket	mm	95.5 x 86.0	—
Kompresszió	: 1	11.0	—
Szivőrendszer		Szívó	—
Vezérmű		24 szelep	— Az összes modell VVEL változó szelepvezérléssel
Vezérműtengelyek		DÖHC	—
Vezérmű meghajtása		Lánc	—
Motorblokk		Alumínium ötvözet	—
Hengerfej		Alumínium ötvözet	—
SEBESSÉGVÁLTO			
Típus		Hétfokozatú automata sebességváltó adaptív vezérlőprogrammal	—
Meghajtás		Hátul	Összkerék-meghajtás Intelligens ATTESA E-TS
Az első kerekekre jutó nyomaték		—	0-50% nyomatékelosztó rendszer
A hátsó kerekekre jutó nyomaték		100%	50-100%
Manuális üzemmód		A váltókkal vagy a kormánykeréken lévő váltófülekkel	—
Attételek:			
1.		4.923	—
2.		3.193	—
3.		2.042	—
4.		1.411	—
5.		1.000	—
6.		0.862	—
7.		0.771	—
Végáttétel		3.357	—
km/h 1000-es percenkénti fordulatszámnál, 7. fokozatban		n.é.	—

	G37 AT	G37X AWD AUT.	
KAROSSZÉRIA, ALVÁZ			
Típus		Négyajtós, ötzemélyes szedán	—
Kivitel		Önhordó acélkarosszéria	— Homlokfelület: 2.19 m ²
Légellenállási együttható	Cd	0.29	—
EuroNCAP		Nem tesztelték	—
TOMEGADATOK, KAPACITÁS			
Saját tömeg	kg	1719	1801
Ossztömeg	kg	2230	2290
Vontatható teher tömege	kg	1500	— Fékezett utánfutó
Vontatható teher tömege	kg	750	— Fékezett utánfutó
Üzemanyagtartály	liter	80	—
Üsomaftár befogadóképessége	liter	450	—
Pótkerék		Ideiglenes pótkerék alappfelszereltségként	—
FELFÜGGESZTÉS, KERÉKTÁRCSÁK			
Elöl		Kettős kereszttelegókaros felfüggesztés, tekercsrugókkal, stabilizátorrúddal	—
Hátul		Többtelegókaros, független felfüggesztés, tekercsrugókkal, stabilizátorrúddal	—
Keréktárcsák mérete, elöl	col	18 x 7.5	—
Keréktárcsák mérete, hátul	col	18 x 8.5	—
Gumiabroncsok mérete, elöl		225/50	—
Gumiabroncsok mérete, hátul		245/45	225/50
Sebességindex		W sebességindex	—
KORMÁNYZÁS, FÉKRENDSZER			
Kormánymű típusa		Fogasléces	— Aktív négykerék-kormányzás (4WAS - 4-Wheel Active Steering), a S kiviteléknél alapfelszereltség
Réségítés		Szervo réségítés	—
Fordulókör átmérője	m	10.8	11.2
Fékek típusa		Léghűtött tárcsafékek	—
Féktárcsa mérete	mm	320 X 308	— 355 x 350 az S és S Premium kiviteléknél
KÜLSŐ MÉRETEK			
Hosszúság	mm	4780	—
Szélesség	mm	1770	— Behajtott tükrökkel
Magasság	mm	1447	1467 Tetősinék nélkül
Tengelytáv	mm	2850	—
Első nyomtáv	mm	1520	—
Hátsó nyomtáv	mm	1520	1530
MENETTELJELTÉNY, ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS, KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS			
Végsebesség	km/h	250	240 Elektronikusan korlátozva az aut. változatnál
Gyorsulás 0-100 km/h	mp	5.9	6.0
Vegyes	l/100 km	10.5	11.0
Városban	l/100 km	15.3	15.7
Városon kívül	l/100 km	7.8	8.2
CO ₂ -kibocsátás	g/km	246	255
Károsanyag-kibocsátási norma		EU5	EU5